



„DIAMANT“ Eisenguss-Kitt wird eingesetzt zum Ausbessern und Egalisieren von Defekten an Metallelementen/Metallbauteilen die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.



„DIAMANT“ Eisenguss-Kitt ist eine Kombination aus unterschiedlichen Metallfüllstoffen mit einem pulverförmigen Polymer, welches mit Wasser zu einer pastenförmigen Konsistenz angemischt wird. In Schichten von ~ 2 mm aufgetragen härtet „DIAMANT“ Eisenguss-Kitt innerhalb von ~ 2 h aus

Ausgehärteter „DIAMANT“ Eisenguss-Kitt widersteht Temperaturen bis zu ~ **650°C**, kann wie Metall bearbeitet werden und zeigt einen sehr guten metallähnlichen Charakter, insbesondere bei Feinbearbeitung durch schleifen oder polieren.

„DIAMANT“ Eisenguss-Kitt wird hergestellt in den Qualitäten

schwarzgrau (für Gusseisen)
hellgrau (für Stahl)

Lieferbar sind 1 kg, 6,5 kg und 60 kg Gebinde.

Bei kühler und trockener Lagerung in Original-Gebinden ist „DIAMANT“ Eisenguss-Kitt nahezu unbegrenzt lagerfähig.

6077/D/B

Unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, jedoch nur unverbindlich, auch in bezug auf Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von eigener Prüfungspflicht. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Alle technischen Daten differieren je nach Belastungen. Konkrete Anwendungsdaten erteilen wir auf Wunsch in jedem Einzelfall. (2003-05-27)